

Der einfache Unterhalt der NoFlush™-Urinale

Tägliche Reinigung

1. Alle Fremdkörper und sonstige Materialien vom Boden des Urinalbeckens entfernen.
2. Das Urinalbecken mit weichem, feuchten Schwamm aussen und innen abwischen. Bei Bedarf mit **EnviroClean** einsprühen und trocknen lassen.
3. Sollte die Verschmutzung stärker sein, die Beckenfläche mit einem nichtabrasiven Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm abwischen (insbesondere vorne unten gut wischen).

Zum Lösen des Reinigerschaumes Wasser **sehr sparsam** mit Sprühflasche auf alle Flächen aufsprühen, bzw. Schaum mit einem weichen, feuchten Tuch entfernen.

4. Alle Flächen mit einem weichen Tuch trocken reiben.
5. Kontrollieren, ob der **EcoTrap®**-Siphon noch tief im Ablauf sitzt, d.h. dass der Rand des Siphons unterhalb des Einlaufes ist. Damit werden Verkrustungen am Rand verhindert und es kann kein Urin zwischen Urinal und **EcoTrap®**-Siphon laufen.

Siphon mit BlueSeal® nachfüllen

Wenn es unangenehm zu riechen beginnt, **BlueSeal®** nachfüllen (Dauer 20 Sek.):

1. Dosierspender auf **BlueSeal®**-Flasche festdrehen.
2. Flasche aufrecht haltend zusammenpressen und 100ml **BlueSeal®** in den Messbecher hinaufdrücken.
3. **BlueSeal®** in Richtung auf die Beckenrückwand direkt in **EcoTrap®**-Siphon giessen.

BlueSeal®-Nachfüllintervalle (Dauer 20 Sek.):

Benutzer pro Tag pro Urinal
(basierend auf 5-Tage-Woche)

0 - 75
76 - 150
151 - 225
mehr als 226

BlueSeal®-Nachfüllungen

monatlich
2 mal pro Monat
3 mal pro Monat
wöchentlich



EcoTrap®-Siphon auswechseln

Der **EcoTrap®**-Siphon muss nur bei Bedarf ausgetauscht werden, d.h. wenn der Urin langsam oder nicht mehr abläuft oder gemäss Tabelle (siehe unten):

1. X-Traptor®-Zange in **EcoTrap®**-Siphon einhaken und über die Drehknöpfe festziehen.
2. Den Siphon nun langsam durch leichtes Hin- und Herwackeln mit beiden Händen hochziehen.
3. Die biologisch abbaubare Siphon-Flüssigkeit kann in die offenen Ablauföffnung geleert werden. Den alten **EcoTrap®**-Siphon in einen Plastikbeutel geben, X-Traptor® lösen und Plastikbeutel verschlossen mit normalem Abfall entsorgen.
4. Zum Ausspülen von Salzen und Ablagerungen aus der Abflussleitung einen vollen Eimer (ca. 20 Liter) - nach Möglichkeit heisses Wasser - in die offene Ablauföffnung des Urinalbeckens schütten.
5. Neuen **EcoTrap®**-Siphon tief in das Urinal einsetzen und mit ca. 300 ml Wasser füllen. Danach 100 ml **BlueSeal®** einfüllen - siehe oben.

EcoTrap®-Auswechslungsintervalle (Dauer 2-3 Min.):

Benutzer pro Tag pro Urinal **EcoTrap®-Auswechslungen**

(basierend auf 7000 Benutzungen/Siphon und 240 Tage/Jahr)

0 - 30	1 - 2 mal pro Jahr
31 - 60	2 - 3 mal pro Jahr
61 - 90	3 - 4 mal pro Jahr
mehr als 91	mehr als 4 mal pro Jahr

NoFlush GmbH
Rebenweg 24B
CH - 6331 Hünenberg (Schweiz)

Vertrieb Schweiz / Europa
+41 (0)44 586 05 08
Vertrieb Deutschland
+49 (0)177 884 33 99

info@noflush.eu
www.waterless.com
www.noflush.eu